

# VIVAX

## Oras-oras šilmos siurblys Vivax Y-Design

Modelis		ACP-12CH35AEYIs R32
Galia	Šaldyme (W)	3517(1031~4816)
	Šildyme (W)	4250 (753~7200)
Freonas		R32
Energijos efektyvumo klasė	Šaldyme	A+++
	Šildyme	A+++
Efektyvumas	SEER	9,2
	SCOP	5,3
Projektinė galia	(P design h)	2500 W
Elektrinis galingumas	Šaldyme	750 W
	Šildyme	943 W
Oro debitas		≤575 m³/h
Garso slėgio lygis	Vidaus blokas	24≤43dB(A)
	Išorės blokas	≤55.5 dB(A)
Garso galios lygis	Vidaus blokas	≤59 dB
	Išorės blokas	≤60 dB
Skysčio dalies pajungimas		1/4"
Dujinės dalies pajungimas		3/8"
Pajungimo kabelis		5x1.5 mm²
Elektros maitinimas	~220-240V/1/50Hz	3x1.5 mm²
Maksimalus trasos ilgis		25 m
Maksimalus aukščio perkrytis		10 m
Standartinis ilgis		5 m
Darbinė temperatūra šaldymo režime		-32°C≤T≤50°C
Darbinė temperatūra šildymo režime		-32°C≤T≤30°C
Matmenys:	Vidaus blokas	895 x 298 x 248 mm
	Išorės blokas	800 x 554 x 333 mm
Svoris	Vidaus blokas	13.0 kg
	Išorės blokas	36.4 kg



- Šildymo galimybė iki -32 \*C
- Judesio sensorius
- **3 metų garantija**
- Wi-Fi valdymo galimybė
- SCOP iki 5,30
- SEER iki 9.2
- 100% efektyvumas prie -15 \*C

Y-DESIGN R32